

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

Handelsnavn	Træ Grunder, Oliebaseret til indendørs brug	PR.nr.: 1263962
Kvalitetsnummer	2679	
Leverandør	DYRUP A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Tlf. 39 57 93 00	
E-mail	productsafety@dyrup.dk	
Anvendelse	Produktet anvendes som grundmaling til træ mv.	
Nødtelefonnummer	Lægen kan rette henvendelse til Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, tlf. 82 12 12 12	

2. FAREIDENTIFIKATION

Skadelig for vandmiljøet, brandfare, indåndingsfare, risiko ved hudkontakt og ved indtagelse,

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Einecs-nr.	CAS-nr.	Betegnelse	%-w/w	Klassificering	Note
265-185-4	64742-82-1	Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung	< 20	R10 N;R51/53 Xn;R65 R66 R67	1)+2)
202-496-6	96-29-7	2-Butanonoxim	<0,3	Xn;R21 Carc3;R402)+3) Xi;R41 R43	

R-sætningernes ordlyd: se punkt 16

- 1) Stoffet indeholder <0,1% benzen.
- 2) Stoffet er et organisk opløsningsmiddel.
- 3) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer som anses for at være kræftfremkaldende.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding	Bring patienten i frisk luft. Søg læge i tilfælde af langvarigt ubehag. Ved bevidstløshed: Se indtagelse.
Indtagelse	Er tilskadekomne ved bevidsthed gives straks rigeligt med vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning. Indtræffer opkastning holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Bevidstløse lejres i aflåst sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejtrækningen stoppet, gives der kunstigt åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance. Bevidstløse må ikke få væske.
Hudkontakt	Forurennet tøj fjernes straks, og forurennet hud vaskes med vand og sæbe.
Øjenkontakt	Skyl straks med vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter.
Forbrænding	Skyl med vand til smerterne er ophørt. Fjern samtidig ikke-fastbrændt tøj fra det forbrændte område. Fortsæt skylningen under transport til læge/sygehus.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Egnede slukningsmidler:	Pulver eller kulsyre.
Ikke egnede slukningsmidler:	Brug ikke vand eller vandstråle, da det spreder branden.
Særlige farer ved eksponering:	Undgå indånding af røggasser.
Særlige personlige værnemidler:	Brug trykluftmaske ved kraftig røgdudvikling.

2679 Træ Grunder, Oliebaseret til indendørs brug	Revisionsdato: 30.10.2007 Erstatter: 30.06.2005	Udstedelsesdato: 13.06.2008	Side 1 af 4
---	--	-----------------------------	-------------

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Fjern antændelseskilder. Begræns spredning. Sørg for god udluftning.

Undgå forurening af kloak, jord og vandløb. Vær opmærksom på brandfare. Spildet opsamles med tørt sand, granulater, jord eller lignende ikke-brandbart materiale i egnede beholdere med låg. Se tillige pkt. 8 og 13.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

Håndtering Undgå indånding af dampe og sprøjtetøv og kontakt med huden og øjnene. **Advarsel:** gennemvædede klude kan selvantænde. Personlige værnemidler skal opbevares adskilt fra andet tøj og lign. Der må ikke spises, drikkes, ryges eller opbevares tobak, mad eller drikkevarer i områder, hvor der er risiko for kontakt med produktet. Vask hænder og ansigt før pauser og tag bad ved arbejdstids ophør.

Opbevaring Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, brandfareklasse II-1. Emballagen opbevares forsvarligt tæt lukket, utilgængeligt for børn og ikke sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Sørg for ventilation svarende til produktets luftbehov (se pkt. 15). Ved utilstrækkelig ventilation anvendes gasfiltermaske (filter A2) eller luftforsynet maske. Brug handsker af nitrilgummi, tykkelse min. 0,3 mm. (testet iht. EN 374-3). Gennembrudstid: Mere end 8 timer ved 21°C. Anvend ansigtsskærm, hætte og overtræksdragt efter behov. Følg Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter og kapitel 2 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Grænseværdier: Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung vurderes som
 Mineralsk terpentin 145 mg/m³ 25 ppm
 2-Butanonoxim 25 ppm (tentativ) K
 (At-vejledning nr. C.0.1, august 2007)

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Udseende:	flydende, hvid	Lugt:	som terpentin
Vægtfylde:	1,6 g/ml	Flammepunkt:	ca 37 °C
Tørstofindhold:	ca 80%	Kogepunkt:	157-189 °C
Viskositet:	> 100 sek ISO cup 6 mm	Ekspløsningsgrænser:	0,5 - 8 vol-%
Opløselighed:	uopløselig i vand		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet er stabilt under normale betingelser. Undgå kontakt med oxiderende stoffer. Ved opvarmning over flammepunktet kan dampene antændes og eksplodere. Ved forbrænding dannes carbonoxider og små mængder metaloxider.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Generelt Indånding af dampe kan give varige skader på hjernen og påvirke lever og nyrer.

Indånding Dampe kan virke berusende, sløvende og irritere åndedrætsorganerne. Kan give hovedpine, kvalme og træthed. Kemisk lungebetændelse kan opstå ved indånding af aerosoler.

Indtagelse Kan irritere slimhinderne i mund og mave/tarmkanal og give opkastninger og diarré.

Hudkontakt Affedter huden. Langvarig kontakt kan give rødme og irritation.

Øjenkontakt Stænk i øjnene kan give forbigående irritation.

Langtidsvirkninger 2-butanonoxim er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.

12. MILJØOPLYSNINGER

- Økotoksicitet:** Produktet indeholder Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung, som er giftig for organismer, der lever i vand.
- Mobilitet:** Produktet er ikke blandbart med vand og opløsningsmidlet vil derfor fordampe hurtigt.
- Nedbrydelighed:** Produktet indeholder Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung, som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
- Akkumulering:** Ud fra indholdsstoffernes Log K_{ow} anses produktet dermed ikke for at bioakkumulere.

13. BORTSKAFFELSE

Spild og rester skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning. Kemikalieaffaldsgruppe H. Affaldsfraktion 03.21. EAK-kode 08 01 11. Affaldsbeholdere skal med sort på gul bund mærkes med teksten: "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljølovgivning med hensyn til kræftisiko".

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

- UN-nr.:** 1263 **Transportnavn:** Maling/Paint
- ADR/RID:** 3 **Emballagegruppe:** III
Emballager <450 liter er ikke gods i klasse 3, pga den høje viskositet (ADR 2001: 2.2.3.1.5).
- IMDG:** 3 **Packing group:** III **EmS No.:** F-E, S-E
Emballager <30 liter er ikke omfattet pga den høje viskositet (IMDG 2000: 2.3.2.5)

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

- Mærkning**
- Faresymbol: -
- Indeholder: Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung
- R-sætninger: Brandfarlig (R10)
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R52/53)
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud (R66)
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed (R67)
Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion
- S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn (S2).
Undgå indånding af dampe/aerosoltåger (S23)
Undgå kontakt med huden (S24)
Må ikke tømmes i kloakfløb (S29)
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket (S46)
Må kun bruges på steder med god ventilation (S51)
Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad (S61)
- MAL-kode: 2-1 (1993)
- Advarsel:** Gennemvædede klude kan selvantænde
- Særlige krav til alder** Må ikke bruges af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelser om unges farlige arbejde.

16. ANDRE OPLYSNINGER

- Uddannelse** Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter bør være en forudsætning.

16. ANDRE OPLYSNINGER fortsat

Ordlyd af R-sætninger for indholdsstoffer anført i punkt 2

- R10: Brandfarlig
- R21: Farlig ved hudkontakt
- R40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt
- R41: Risiko for alvorlig øjenskade
- R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
- R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
- R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse
- R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud
- R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Ændringer Ændringer siden sidste udgave er angivet med en |.