

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

## 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

**Produktbetegnelse** Træ & Metal Acryl 50 PR.nr.: 1522776  
Træ & Metal Acryl 90

**Kvalitetsnummer** 4164  
4166

**Leverandør** DYRUP A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Tlf. 39 57 93 00

**Anvendelse** Produktet anvendes til maling af træ og metal

**Nødtelefonnummer** Lægen kan rette henvendelse til  
Gif tinformation, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60

## 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

EINECS-nr.	CAS-nr.	Betegnelse	%-w/w	Klassificering	Note
203-961-6	112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	<2,0	Xi;R36	

R-sætningens ordlyd: se pkt 16.

## 3. FAREIDENTIFIKATION

Risiko ved indånding af aerosoler.

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

**Indånding** Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.

**Indtagelse** Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.

**Hudkontakt** Forurennet tøj fjernes straks, og forurennet hud vaskes med vand og sæbe.

**Øjenkontakt** Skyl straks med vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter.

**Forbrænding** -

## 5. BRANDBEKÆMPELSE

**Egnede slukningsmidler:** Ingen. Kan ikke brænde.

**Ikke egnede slukningsmidler:** -

**Særlige farer ved eksponering:** Ingen.

**Særlige personlige værnemidler:** Ikke relevant.

## 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Begræns spredning. Sørg for god udluftning.

Undgå forurening af kloak, jord og vandløb. Spildet opsamles med tørt sand, granulat, jord eller lignende materiale i egnede beholdere med låg. Se tillige pkt. 8 og 13.

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

**Håndtering** Undgå indånding af dampe og sprøjtetøv.

**Opbevaring** Emballagen opbevares forsvarligt tæt lukket, frostfrit, utilgængeligt for børn og ikke sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Ved sprøjtning anvendes åndedrætsværn (filter P2). Følg Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenumererede produkter.

**Grænseværdier:** 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 100mg/m<sup>3</sup>  
(At-vejledning nr. C.0.1, oktober 2002)

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

<b>Udseende:</b>	farveløs	<b>Lugt:</b>	svag
<b>Vægtfylde:</b>	1,0-1,24 g/ml	<b>Flammepunkt:</b>	-
<b>Viskositet:</b>	flydende	<b>Ekspløsningsgrænser:</b>	-
<b>Opløselighed:</b>	blandbar med vand		

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet er stabilt under normale betingelser.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

**Generelt** Ved normal anvendelse udgør produktet ringe sundhedsfare.  
**Indånding** Kemisk lungebetændelse kan opstå ved indånding af aerosoler.  
**Indtagelse** Indtagelse af store mængder kan og give opkastninger og diarré.  
**Hudkontakt** Langvarig kontakt kan give forbigående rødme.  
**Øjenkontakt** Stænk i øjnene kan give forbigående irritation.  
**Langtidsvirkninger** Ingen.

## 12. MILJØOPLYSNINGER

| **Økotoksicitet:** Produktet anses for at have en ringe giftighed overfor vandlevende organismer  
 | **Mobilitet:** Produktet er opløseligt i vand og vil spredes i vandmiljøet.  
 | **Nedbrydelighed:** Indholdsstofferne anses for at være biologisk nedbrydeligt.  
 | **Akkumulering:** Udfra indholdsstoffernes Log K<sub>ow</sub> anses produktet dermed ikke for at bioakkumulere.

## 13. BORTSKAFFELSE

| Spild og rester afleveres til den kommunale opsamlingsplads eller til Kommunekemi. Kemikalieaffaldsgruppe H. Affaldsfraktion 03.21. EAK-kode 08 01 11.

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

**UN-nr.:** -      **Transportnavn:** -  
**ADR/RID:** -      **Emballagegruppe:** -  
**IMDG:** -      **EmS No.:** -

Produktet er ikke klassificeret som farligt gods.

4164 Træ&Metal Acryl 50 4166 Træ&Metal Acryl 90	Revisionsdato: 10.10.2003 Erstatter: 20.12.2001	Udstedelsesdato: 10.10.2003	Side 2 af 3
--	--	-----------------------------	-------------

## 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

<b>Mærkning</b>	Faresymbol:	-
	Indeholder:	-
	R-sætninger:	-
	S-sætninger:	-
	MAL-kode:	00-1 (1993)
<b>Luftbehov:</b>	MAL-tal:	ca 10 m <sup>3</sup> /l
<b>Særlige krav til alder</b>		Ingen.

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

**Uddannelse** Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter bør være en forudsætning.

| **Ordlyd af R-sætningen for indholdsstoffer anført i punkt 2**

R36: Irriterer øjnene

| **Ændringer** Ændringer siden sidste udgave er angivet med en |.