

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

	Handelsnavn	GORI fjern belægninger - koncentreret	PR.nr.: 1899231
	Kvalitetsnummer	90151	
	Leverandør	DYRUP A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Tlf. 39 57 93 00	
	Anvendelse	Produktet anvendes til afrensning af udendørs overflader. Produktet fortyndes før brug.	
	Nødtelefonnummer	Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60	

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Produktet er omfattet af Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler. Se punkt 16.

EINECS-nr	CAS-nr.	Betegnelse	%-w/w	Klassificering	Note
287-089-1	85409-22-9	Benzalkoniumchlorid	10%	Xn;R21/22 C;R34 N;R50	

R-sætningernes ordlyd: se pkt. 16

3. FAREIDENTIFIKATION

Ætsningsfare.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding	Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Ved fortsat ubehag: Søg læge.
Indtagelse	Skyld straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes i ro under opsyn. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Hudkontakt	Forurennet tøj fjernes straks, og forurennet hud vaskes med vand og sæbe. Ved fortsat ubehag: Søg læge.
Øjenkontakt	Skyld straks med vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge og fortsæt skylningen til lægen har overtaget behandlingen.
Forbrænding	-

5. BRANDBEKÆMPELSE

Egnede slukningsmidler:	Ingen. Kan ikke brænde.
Ikke egnede slukningsmidler:	-
Særlige farer ved eksponering:	Ingen.
Særlige personlige værnemidler:	Ikke relevant.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Begræns spredning. Sørg for god udluftning. Undgå kontakt med hud og øjne.

Undgå forurening af kloak, jord og vandløb. Spildet opsamles med tørt sand, granulat, jord eller lignende materiale i egnede beholdere med låg. Se tillige pkt. 8 og 13.

90151 GORI fjern belægninger - koncentreret	Revideret: 02.06.2006 Erstatter: 14.12.2005	Udstedelsesdato: 02.06.2006	Side 1 af 3
---	--	-----------------------------	-------------

7. HÅNDBTERING OG OPBEVARING

Håndtering Undgå kontakt med huden og øjnene.

Opbevaring Emballagen opbevares under lås, tæt lukket, utilgængeligt for børn og ikke sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Skal beskyttes mod sollys og varme. Opbevares frostfrit.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Brug handsker af nitrilgummi, tykkelse min. 0,3 mm (testet iht. EN 374-3). Gennembrudstid: mere end 8 timer ved 21°C. Brug briller/ansigtsskærm. Følg Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenumererede produkter.

Grænseværdier: -
(At-vejledning nr. C.0.1, april 2005)

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Udseende:	Væske	Lugt:	svag
Vægtfylde:	1,0 g/ml	Flammepunkt:	-
Tørstofindhold:	10 %	Kogepunkt:	100 °C
Viskositet:	tyndtflydende	Ekspløsningsgrænser:	-
Opløselighed:	blandbar med vand	pH:	ca. 8

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet er stabilt under normale betingelser. Ved høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter. Undgå baser. Undgå oxidationsmidler. Angriber metaller.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Generelt Ingen særlig sundhedsfare ved forskriftsmæssig anvendelse.

Indånding Indånding af sprøjtetåge kan give en forbigående irritation af de øvre luftveje. Kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis produktet kommer i lungerne f.eks. ved indånding af væskedråber.

Indtagelse Virker ætsende på slimhinder og medfører stærke brændende smerter.

Hudkontakt Virker ætsende på huden med risiko for vævsbeskadigelse. Kan i enkelte tilfælde give overfølsomhed ved gentagen og langvarig hudkontakt.

Øjenkontakt Irriterer øjnene. Stænk i øjnene kan give risiko for varig synsnedsettelse.

Langtidsvirkninger Ingen

12. MILJØOPLYSNINGER

Økotoxicitet: Produktet indeholder benzalkoniumchlorid, som er meget giftig for organismer, der lever i vand.

Mobilitet: Produktet er opløseligt i vand og vil spredes i vandmiljøet.

Nedbrydelighed: Indholdsstofferne anses for at være biologisk nedbrydeligt.

Akkumulering: Ud fra indholdsstoffernes Log K_{ow} anses produktet dermed ikke for at bioakkumulere.

13. BORTSKAFFELSE

Spild og rester afleveres til den kommunale opsamlingsplads eller Kommunekemi. Kemikalieaffaldsgruppe H. Affaldsfraktion 03.22. EAK-kode 20 01 29.

90151 GORI fjern belægninger - koncentreret	Revideret: 02.06.2006 Erstatter: 14.12.2005	Udstedelsesdato: 02.06.2006	Side 2 af 3
---	--	-----------------------------	-------------

