

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

Handelsnavn GORI gulvlakk, RØD serie PR.nr.: 968303
Kvalitetsnummer: 90720
Leverandør DYRUP A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Tlf. 39 57 93 00
Anvendelse Produktet anvendes til lakering af indendørs træ.
Nødtelefonnummer Lægen kan rette henvendelse til
 Giftinformationen, Bispebjerg Hospital, tlf: 35 31 60 60

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

EINECS-nr	CAS-nr.	Betegnelse	%-w/w	Klassificering	Note
265-150-3	64742-48-9	Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung	50-60	Xn;R65 R66	1)+2)
217-421-2	1843-05-6	2-Hydroxy-4-N- octoxybenzophenon	<0,5	R43 R52/53	
202-496-6	96-29-7	2-Butanonoxim	<0,3	Xn;R21 Carc3;R402)+3) Xi;R41 R43	
225-878-4	5131-66-8	Propylenglycol-n-butylether	<2,0	Xi;R36/38	2)
270-066-5	68409-81-4	Cobalt(II)salte af forgrenede C ₆ -C ₁₉ fedtsyrer	<0,2	Xn;R22 Xi;R38 R43	3)
215-535-7	1330-20-7	Xylen	<2,0	R10 Xn;R20/21 Xi;R38	2)

R-sætningernes ordlyd: se pkt. 16

- 1) Stoffet indeholder <0,1% benzen.
- 2) Stoffet er et organisk opløsningsmiddel.
- 3) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer som anses for at være kræftfremkaldende.

3. FAREIDENTIFIKATION

Brandfare, indåndingsfare, risiko ved hudkontakt og ved indtagelse.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding Bring patienten i frisk luft. Søg læge i tilfælde af langvarigt ubehag. Ved bevidstløshed: Se indtagelse.
Indtagelse Er tilskadekomne ved bevidsthed gives straks rigeligt med vand eller mælk. **Fremkald ikke opkastning.** Indtræffer opkastning holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Bevidstløse lejres i aflåst sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejtrækningen stoppet, gives der kunstigt åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance. **Bevidstløse må ikke få væske.**
Hudkontakt Forurenede tøj fjernes straks, og forurenede hud vaskes med vand og sæbe.
Øjenkontakt Skyl straks med vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter.
Forbrænding Skyl med vand til smerterne er ophørt. Fjern samtidig ikke-fastbrændt tøj fra det forbrændte område. Fortsæt skylningen under transport til læge/sygehus .

5. BRANDBEKÆMPELSE

Egnede slukningsmidler: Pulver eller kulsyre.
Ikke egnede slukningsmidler: Brug ikke vand eller vandstråle, da det spreder branden.
Særlige farer ved eksponering: Undgå indånding af røggasser. Fjern beholdere om muligt. Ved brand dannes meget giftige gasser: se punkt 10.
Særlige personlige værnemidler: Brug trykluftmaske ved kraftig røgudvikling.

90720 GORI gulvlakk, RØD serie	Revisionsdato: 18.08.2006 Erstatter: 17.01.2006	Udstedelsesdato:18.08.2006	Side 1 af 4
--------------------------------	--	----------------------------	-------------

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Fjern antændelseskilder. Begræns spredning. Sørg for god udluftning.

Undgå forurening af kloak, jord og vandløb. Vær opmærksom på brandfare. Spildet opsamles med tørt sand, granulater, jord eller lignende ikke-brandbart materiale i egnede beholdere med låg. Se tillige pkt. 8 og 13.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

Håndtering Undgå indånding af dampe og sprøjtstøv og kontakt med huden. Advarsel: gennemvædede klude kan selvantænde. Personlige værnemidler skal opbevares adskilt fra andet tøj og lign. Der må ikke spises, drikkes, ryges eller opbevares tobak, mad eller drikkevarer i områder, hvor der er risiko for kontakt med produktet. Vask hænder og ansigt før pauser og tag bad ved arbejdstids ophør.

Opbevaring Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, brandfareklasse II-1. Emballagen opbevares forsvarligt tæt lukket, utilgængeligt for børn og ikke sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Sørg for ventilation svarende til produktets luftbehov (se pkt. 15). Ved utilstrækkelig ventilation anvendes gasfiltermaske (filter A2) eller luftforsynet maske. Brug handsker af nitrilgummi, tykkelse min. 0,3 mm (testet iht. EN 374-3). Gennembrudstid: mere end 8 timer ved 21°C. Anvend ansigtsskærm, hætte og overtræksdragt efter behov. Følg Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter og kapitel 2 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Grænseværdier: Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung vurderes som

Petroleum	25 ppm	180 mg/m ³	
Propylenglycol-n-butylether	100 ppm	(tentativ)	
2-Butanonoxim	25 ppm	(tentativ)	K
Xylen	25 ppm	109 mg/m ³	H

(At-vejledning nr. C.0.1, april 2005)

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Udseende:	flydende, gul-brun/farveløs	Lugt:	som terpentiner
Vægtfylde:	ca. 0,9 g/ml	Flammepunkt:	37 °C
Tørstofindhold:	ca. 50%	Kogepunkt:	157-189 °C
Viskositet:	40-47 sek. DIN cup 4 mm	Ekspløsningsgrænser:	0,5-8 vol-%
Opløselighed:	uopløselig i vand		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet er stabilt under normale betingelser. Undgå kontakt med oxiderende stoffer. Ved opvarmning over flammepunktet kan dampene antændes og eksplodere. Ved forbrænding dannes carbon- og nitrogenoxider og små mængder metaloxider.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

Generelt Indånding af dampe kan give varige skader på hjernen og påvirke lever og nyrer.

Indånding Dampe kan virke berusende, sløvende og irritere åndedrætsorganerne. Kan give hovedpine, kvalme og træthed. Kemisk lungebetændelse kan opstå ved indånding af aerosoler.

Indtagelse Kan irritere slimhinderne i mund og mave/tarmkanal og give opkastninger og diarré.

Hudkontakt Affæder huden. Langvarig kontakt kan give rødme og irritation.

Øjenkontakt Stænk i øjnene kan give forbigående irritation.

Langtids-virkninger Cobaltforbindelser og 2-butanonoxim er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.

90720 GORI gulvlakk, RØD serie	Revisionsdato: 18.08.2006 Erstatter: 17.01.2006	Udstedelsesdato:18.08.2006	Side 2 af 4
--------------------------------	--	----------------------------	-------------

12. MILJØOPLYSNINGER

- Økotoksicitet:** Produktet indeholder 2-Hydroxy-4-N- octoxybenzophenon, som er skadelig for organismer, der lever i vand.
- Mobilitet:** Produktet er ikke blandbart med vand og opløsningsmidlet vil derfor fordampe hurtigt.
- Nedbrydelighed:** 2-Hydroxy-4-N- octoxybenzophenon kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
- Akkumulering:** Ingen data

13. BORTSKAFFELSE

Spild og rester skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning. Kemikalieaffaldsgruppe H. Affaldsfraktion 03.21. EAK-kode 08 01 11. Affaldsbeholdere skal med sort tekst på gul bund mærkes med teksten: "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljølovgivning med hensyn til kræftisiko".

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

- UN-nr.:** 1263 **Transportnavn:** Maling/Paint
- ADR/RID:** 3 **Emballagegruppe:** III
- IMDG:** 3 **Packing group:** III **EmS No.:** F-E, S-E

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

- Mærkning**
- Faresymbol: -
- Indeholder: Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung
- R-sætninger: Brandfarlig (R10)
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud (R66).
Indeholder 2-butanonoxim, cobaltcarboxylat og 2-hydroxy-4-(octyloxy)-benzophenon. Kan udløse allergisk reaktion
- S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn (S2).
Undgå indånding af dampe/aerosoltåger (S23)
Undgå kontakt med huden (S24)
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket (S46)
Må kun bruges på steder med god ventilation (S51)
- Luftbehov:**
- MAL-kode: 2-1 (1993)
- MAL-tal: ca. 725 m³/l
- Advarsel**
- Gennemvædede klude kan selvantænde.
- Særlige krav om alder**
- Må ikke bruges af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelser om unges farlige arbejde.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Uddannelse Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til de i afsnit 8 nævnte bekendtgørelser bør være en forudsætning.

Ordlyd af R-sætninger for indholdsstoffer anført i punkt 2

	R10:	Brandfarlig
	R20/21:	Farlig ved indånding og ved hudkontakt.
	R21:	Farlig ved hudkontakt
	R22:	Farlig ved indtagelse
	R36/38:	Irriterer øjnene og huden
	R38:	Irriterer huden
	R40:	Mulighed for kræftfremkaldende effekt
	R41:	Risiko for alvorlig øjenskade
	R43:	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
	R52/53:	Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
	R65:	Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse
	R66:	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud

16. ANDRE OPLYSNINGER fortsat

Ændringer Ændringer siden sidste udgave er angivet med |.