

Produktbeskrivelse



1.1 Varenavn **Vægmaling Mat**

1.2 Kvalitetsnr. 4805

1.3 Produkttype Plastvægmaling

1.4 Producent
DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00
Telefax 39 57 93 93

1.5 Anvendelsesområde Indendørs på vægge af f.eks. puds, beton, tapet, glasvæv og filt.

1.6 Leveringsform Brugsfærdig.

1.7 Nuancer

<u>Standardnuancer:</u> 800 Hvid	<u>Baser:</u> 874 Base 10 875 Base 20 100 Base 30
-------------------------------------	--

Baser kan tones med max. 6% universaltoningspasta.

Generelt dækker klare, stærke nuancer knapt så godt som andre, derfor kan ekstra påføring være nødvendig. Der kan evt. grundes med en mere dækkende nuance, tonet hen imod ønskede slutnuance. Tal med din DYRUP forhandler herom.

1.8 Emballagestørrelse Standard: 0,75, 2,25, 4,50 og 9,0 liter

Baser: 0,75, 2,25, 4,50 og 9,0 liter

2. Sammensætning

2.1 Bindemiddel Vinylacetat

2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter

2.3 Opløsningsmiddel Vand

2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

3.1 Vægtfylde Ca. 1,4 g/ml.

3.2 Flammepunkt -

3.3 Viskositet Tyktflydende

3.4 Tørstofindhold Standard: ca. 52 W/W %. Baser: ca. 51 W/W %

3.5 Glans Ca. 6 ved 60° indfaldsvinkel.

3.6 Specielle egenskaber Højkvalitets plastvægmaling. Har god dækkeevne, god strygbarhed og er alkalibestandig. Let vaskbar og har god holdbarhed. Kan kun overmales med DYRUP Vægmaling Mat.

3.7 Lugt Svag

3.8 Rækkeevne 6-8 m²/l, afhængig af underlaget.

3.9 Tørretid Berøringsstør: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

3.10 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

4805 Vægmaling Mat	Oprettet: 15.12.2008	Ændret:	Side 1 af 2
--------------------	----------------------	---------	-------------

3.11 Opbevaring Tæt tillukket og frostfrit.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres grundigt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment. Emballagen holdes tæt tillukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Ren, tør, fast og ikke smittende. Nyt puds og beton skal være hvidtør.
- 4.3 Forbehandling Fjern løstsiddende materiale og vask med DYRUP Grundrens. Sugende bund grundes med DYRUP Puds Grunder. Nikotingule overflader og tørre vandskjolder grundes med DYRUP Spærre Grunder. Årsagen til vandskade skal udbedres. På tidligere oliemalede overflader anbefales det først at "grunde" med Væg Robust.
- 4.4 Behandling 2 x med Vægmalings Mat
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Vand Første stryging kan fortyndes med max. 10 % vand. Anden stryging skal være ufortyndet.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisning for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1 (1993).

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP Vægmalings Mat. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

4805 Vægmalings Mat	Oprettet: 15.12.2008	Ændret:	Side 2 af 2
---------------------	----------------------	---------	-------------