

Produktbeskrivelse

1.1	Varenavn	GORI Havemøbler			
1.2	Kvalitetsnr.	90512			
1.3	Produkttype	Specialolie til pleje af havemøbler			
1.4	Producent	DYRUP A/S Gladsaxevej 300, 2860 Søborg Telefon 39 57 93 00 Telefax 39 57 93 93			
1.5	Anvendelsesområde	Havemøbler af eksotisk træ, så som teak, nyatoh, bangkirai samt trykimprægneret træ.			
1.6	Leveringsform	Brugsfærdig.			
1.7	Nuancer	<table border="1"> <tr> <td><u>Standard:</u> 001 Farveløs 661 Nyatoh/redwood</td> <td>674 Teak</td> </tr> </table>	<u>Standard:</u> 001 Farveløs 661 Nyatoh/redwood	674 Teak	
<u>Standard:</u> 001 Farveløs 661 Nyatoh/redwood	674 Teak				

Farveløs må ikke anvendes som slutbehandling.

1.8 Emballagestørrelse 0,75 og 2,50 liter

2. Sammensætning

2.1	Bindemiddel	Alkyd
2.2	Pigmentering	Organiske og uorganiske pigmenter
2.3	Opløsningsmiddel	Mineralsk terpentin.
2.4	Aktive stoffer	-

3. Tekniske data

3.1	Vægtfylde	Ca. 0,9 g/ml.
3.2	Flammepunkt	62 °C, (Pensky Martens)
3.3	Viskositet	48 sek (ISI cup 3 mm)
3.4	Tørstofindhold	Ca. 50 W/W %.
3.5	Glans	-
3.6	Specielle egenskaber	God indtrængning i træet. Bevarer træets oprindelige glød. Ekstra god holdbarhed og beskytter mod vejrliget. Olien giver en vandafvisende effekt.
3.7	Lugt	Kraftig
3.8	Rækkeevne	10-16 m ² /ltr. afhængig af træets sugsevne og tilstand.
3.9	Tørretid	Overmalbar: Ca. 24 timer. Gennemtør: Ca. 1 uge. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%) Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
3.10	Lagerbestandighed	5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
3.11	Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

90512 GORI Havemøbler	Oprettet: 31-01-2001 Rev.: 01-10-2003	Ændret: 08-12-2009	Side 1 af 2
-----------------------	--	--------------------	-------------

3.12

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres grundigt før og under brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være $12\pm 3\%$ og i ventileret udvendig beklædning max. $15\pm 3\%$.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Skimmel og belægningsbehandles med GORI Fjern belægnings. Blanke flader matslibes, nedbrudt træ afrenses til frisk bund.
- 4.4 Behandling 2 x GORI Havemøbler
- 4.5 Vedligeholdelse 1-2 x GORI Havemøbler.
- 4.6 Påføring Pensel. Undgå påføring i direkte sollys. Olie påføres til træet er mættet. Overskydende olie aftørres med fnugfri klud efter ca. 15 minutter. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80% .
- 4.7 Fortyndning Må ikke fortyndes.
- 4.8 Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 2-1 (1993)

6. Gode råd

Overfladen inspiceres jævnlige og udbedres med GORI Havemøbler efter behov.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI Havemøbler. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

90512 GORI Havemøbler	Oprettet: 31-01-2001 Rev.: 01-10-2003	Ændret: 08-12-2009	Side 2 af 2
-----------------------	--	--------------------	-------------