

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Korner Murmaling**
- 1.2 Kvalitetsnr. 7520 + 7521
- 1.3 Produkttype Olieemulsionsmaling
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Facader af puds, beton, letbeton, 2 år gl. tegl mm., kalksandsten og mineralske facadeplader. Kan med fordel anvendes på cementpulvermalinger og fastsiddende afrenset kalk. Må kun anvendes udendørs.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig
- 1.7 Nuancer
- | | |
|---|-----------------------------------|
| <u>Standardnuancer:</u>
Hvid
Bornholmsrød | <u>Baser:</u>
base 1
base 3 |
|---|-----------------------------------|
- Baser kan tones med max. 6% universaltøningspasta. Generelt dækker klare, stærke nuancer mindre godt, og derfor kan ekstra påføring være nødvendig. I nogle tilfælde anbefales det at benytte grundfarve. Tal med din DYRUP forhandler herom.
- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 2,50 og 10,00 ltr.
Baser: 2,70 og 9,00 ltr.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Specialolie emulgeret i plastdispersion
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,5 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet -
- 3.4 Vaskbarhed -
- 3.5 Tørstofindhold Ca. 40%
- 3.6 Glans Ca. 2 – Mat
- 3.7 Specielle egenskaber Fyldig diffusionsåben plastmaling, hvori indgår tørrende olie og fungicid mod overfladebegroning. Særdeles god vedhæftning til let smittende underlag. Fremstår med en kalkmat film, som forvitrer svagt i overfladen.
- 3.8 Lugt Svag
- 3.9 Rækkeevne 4-6 m²/ltr. afhængig af underlaget.
- 3.10 Tørretid Berøringstør: 1-2 timer. Overmalbar: Ca. 6 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.11 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.12 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende.
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- 4.3 Forbehandling Der behandles mod begroninger med GORI fjern belægninger. Det anbefales, at facader renses ved højtryk eller hedvand med tilpasset tryk til en fast og bæredygtig bund. Alternativt afvaskes der med DYRUP Grundrens til ren, tør og smittefri bund.
Tidligere kalkede områder afrenses til fast bund. Huller og revner udfyldes med egnede facadeprodukter.
Stærk sugende bund påføres Korner Murmaling tilsat 2 dele vand. Alm. sugende bund påføres Korner Murmaling tilsat 20% vand.
- 4.4 Behandling 1-2 x Korner Murmaling
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte. Penselstrøg, rullespor og overlapninger forslettes.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Der må ikke arbejdes i direkte sollys.
Udvendig overfladetemperatur min. 8°C.
- 4.7 Fortynding Vand
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 0-1 (1993).

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af det beskrevne produkt. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Efterreparationer kan som udgangspunkt ikke forventes at blive ikke-synlige og skal foretages med produkt af samme batchnummer. Farver udvalgt efter farvekort er kun vejledende og toninger skal kontrolleres inden arbejdet påbegyndes.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

7520 + 7521 Korner Murmaling	Oprettet: 07-01-10	Ændret:	Side 2 af 2
---------------------------------	--------------------	---------	-------------